

KARTOFFELTECHNIK
RÜBENTECHNIK
GEMÜSETECHNIK

GRIMME

ERFOLG ERNTEN!

SE 260

Der neue 2-reihige Kartoffelernter mit 6-Tonnen-Bunker für einen kostengünstigen Einstieg in die Leistungsdimensionen 2-reihiger Bunkerroder



Einstieg in die Oberklasse

Mit der 2-reihigen, seitlich gezogenen SE 260 mit 6-Tonnen-Bunker ergänzt Grimme die sehr erfolgreiche Baureihe SE 150-60 und schafft somit einen preislich attraktiven Einstieg in die Leistungsdimensionen 2-reihiger Bunkerroder. Die Rodetechnik basiert

auf einer Kombination aus den leistungsstarken und erntegutschonenden Elementen der 2-reihigen SE 150-60 und dem einfachen Gutfluss der 1-reihigen SE 75-55. Die kompakte Bauweise der Maschinen ermöglicht eine hohe Wendigkeit, die gerade am

Vorgewende viele Vorteile bringt. Für eine hohe Bodenschonung sorgen das geringe Gewicht von 9,2 Tonnen und die breiten Reifen in einer Dimension bis 800/45-30,5. Die SE 260 ist für Schlepper bereits ab 110 PS geeignet.

Starke Absiebung

Unser Siebband-Konzept

Höchste Absiebleistung und ein schonender Transport der Kartoffeln sind wichtige Voraussetzungen für eine erfolgreiche Ernte.



Exakte Führung

Aufnahme

Die vielfach bewährte Aufnahmeeinheit besteht aus großdimensionierten gefederten Sechsscheiben und Krauteinzugsrollen. Diese ermöglichen ein störungsfreies Roden bei Aufnahmeweiten von 540, 580 und 620 mm.





Krauttrennung

Patentiertes Multifunktionsband

Sieben, trennen, fördern: drei Funktionen in einem Arbeitsgang. Über eine minimale Fallstufe gelangt der Produktstrom schonend vom 1. auf das 2. Siebband. Anschließend wird das Erntegut portionsweise in Fächern hochgefördert.



Maximale Trennleistung

Klutentrenngerät

Die Fingerbänder sind separat hydraulisch in der Geschwindigkeit einstellbar. Somit sind sie für den optimalen Einsatz auf klutenreichen Böden mit geringem Steinbesatz geeignet.



Handverlesen ernten

Verleseplattform

Die großzügige Verleseplattform bietet bis zu 7 Personen einen komfortablen Arbeitsplatz. Wichtige Maschinenfunktionen können bequem vom Terminal am Verlesetisch aus bedient werden.



Technische Daten

	SE 260
Abmessungen in Serienausstattung	
Länge	10.740 mm
Breite	3.300 mm
Höhe	3.780 mm
Gewicht in Grundausstattung	9.180 kg
Untenanhängung	Zugmaul
Zapfwelldrehzahl	540/1.000 U/min
1. Siebband	4,8 m ²
2. Siebband	3,9 m ²
Grobkrautband	Breite: 1.700 mm, Länge: 4.550 mm
1. Trenngerät	Breite: 1.500 mm, Länge: 2.010 mm
2. Trenngerät	Breite: 1.300 mm, Länge: 1.380 mm
Verlesebreite	915 mm
Verlesepersonal	4 + 3
Bremse	Druckluftbremse/Hydraulisch
Bunkerkapazität inkl. Befülloptimierung	6.000 kg
Auslaufhöhe	4.200 mm
Bereifung	600/55-26.5
Transportgeschwindigkeit (länderabhängig)	20 – 50 km/h

Ihr Grimme Partner für Beratung und Service direkt vor Ort:

Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.



Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes schnell und einfach unsere Kontaktdaten auf Ihr Smartphone!

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
 Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
 Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
 grimme@grimme.de · www.grimme.de

GRIMME
ERFOLG ERNTEN!