



Servis, za kterým stojí lidé

ROTANET

Rotační kypřič s hvězdicovými koly



Technický popis stroje:

- Nesený stroj v tříbodovém závěsu kategorie 3.
- Hvězdicová kola značky Yetter Ř540 s 16 paprsky.
- Slupice z kované oceli značky Yetter namontované na samostatných ramenech s 8mm tlačnou pružinou, kopírování slupice ± 15 cm.
- Vzdálenost mezi hvězdicovými koly 87 mm.
- Hydraulicky sklopný rám s mechanickou bezpečnostní pojistkou.
- Pár opěrných kol 10 vrstev $\varnothing 535 \times 168$ mm s nastavitelným rozchodem od 1,50 m do 2,15 m.

Technické parametry	Pevný rám		Sklopný rám					Dvojitý sklopný rám			
Označení modelu stroje	ROT-F-030	ROT-F-035	ROT-R-45	ROT-R-51	ROT-R-61	ROT-R-65	ROT-R-73	ROT-R-80	ROT-R-91	ROT-R-102	ROT-R-124
Pracovní záběr (m)	3	3,5	4,5	5,1	6,1	6,5	7,3	8	9,1	10,2	12,4
Počet pracovních jednotek	34	40	50	56	68	72	80	88	100	112	136
Přepravní šířka / výška (m)			3/1,85	3/2,9	3/3,5	3/3,68	3/4,06	3/3,6	3/3,5	3/4	3/4
Výkon traktoru hp	45	50	70	75	90	95	100	110	160	180	200
Hmotnost stroje (kg)	700	770	1480	1350	1600	1650	1770	2800	2920	3250	3580



P & L, spol. s r. o., tel.: +420 602 502 207, e-mail: carre@pal.cz

www.pal.cz



Servis, za kterým stojí lidé

ROTANET Control

Rotační kypřič s hvězdicovými koly a hydraulicky stavitelným přítlakem



Technický popis stroje:

- Dvojdílný svařovaný rám stroje čtvercového průřezu 120 × 5 mm.
- Nesený stroj v třibodovém závěsu kategorie 3.
- Hvězdicová kola značky Yetter Ř540 s 16 paprsky.
- Přítlak s lineární změnou od 18 do 29 kg, znázornění aktuálního tlaku.
- Slupice z kované oceli značky Yetter namontované na samostatných ramenech s 8mm tlačnou pružinou, kopírování slupice ± 15 cm.
- Vzdálenost mezi hvězdicovými koly 87 mm.
- Hydraulicky sklopný rám s mechanickou bezpečnostní pojistkou.
- Pár opěrných kol 10 vrstev Ø 535 × 168 mm s nastavitelným rozchodem od 1,50 m do 2,15 m.
- Sada pro rovnání povrchu pozemku za koly (za příplatek).
- Zavlačovače PROLINE na rameni slupice pracovní jednotky (za příplatek).
- Mechanické individuální zajištění jednotek v nepracovní poloze nad pozemkem.

Technické parametry	Sklopný rám				Dvojitý sklopný rám		
Označení modelu stroje	ROC-R-048	ROC-R-054	ROC-R-065	ROC-R-070	ROC-R-081	ROC-R-092	ROC-R-103
Pracovní záběr (m)	4,8	5,4	6,5	7	8,1	9,2	10,3
Počet pracovních jednotek	54	60	72	78	90	102	114
Přepavní šířka / výška (m)	3/2,9	3/3,2	3/3,7	3/4	3/3,8	3/3,8	3/3,8
Výkon traktoru hp	90	100	110	120	140	150	160
Hmotnost stroje (kg)	1800	1900	2200	2330	3600	3760	4000



P & L, spol. s r. o., tel.: +420 602 502 207, e-mail: carre@pal.cz

www.pal.cz