

ALBATROS PLUS



Supporti Rotore in fusione monoblocco
Rotor supports in monobloc casting
Giessen Teile
Supports rotor en coulée monobloc
Piezas únicas de fundición




2X CUT

Mazza doppio tagliente
Double cutting hammer
Hammerschlegel mit doppelt Schnitt
Marteau à double tranchant
Martillo de doble corte



- A Ø 514 mm
- B Ø 194 mm
- C Ø 194 mm
- V 52 m/sec



Dotazioni di serie

- Attacco al trattore Cat. 3
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Rullo di appoggio con raschia rullo regolabile in altezza
- Portellone posteriore amovibile per manutenzione
- Chiusura di sicurezza per la circolazione stradale idraulica ed automatica
- Controscocca in HARDOX



Standard equipment

- Tractor linkage Cat.3
- Oil sealed transmission with free wheel
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Rear removable hatch for maintenance
- Hydraulic and automatic safety closure for road transport
- Hardox double shell

Standardausstattung

- Traktor Anhängung Kat.3
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Heckklappe für Wartung abnehmbar
- Hydraulische und automatische Sicherheitsverschluss zum Strassen Befahren
- Doppelwand aus Hardox

Équipement de série

- Attelage tracteur Cat.3
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Capot arrière amovible pour entretien
- Fermeture de sûreté hydraulique et automatique pour la circulation routière
- Double châssis en Hardox

Equipamiento estándar

- Conexión Cat.3
- Transmisión con rueda libre
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Portalón trasero para manutención amovible
- Cierre de seguridad hidráulica y automática para la circulación en carretera
- Doble chapa de Hardox



Testate flottanti
Floating heads
Schwimmender Kopf
Têtes flottantes
Cabezales flotantes

								
	A - B - C (mm)	mm - inch	G/min	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°
ALBATROS PLUS 830	8400-1200-2000	8300 - 332	1000	120 - 90	5+5	2653 - 5850	136	68