



Štěpkovač C645

Bubnový štěpkovač Kesla C645 je nejlepší řešení pro profesionální štěpkování. Díky strukturovanému sestavení může být vybaven tak, aby vyhovoval přesným potřebám uživatele: štěpkovač, šasi, náprava, 16m3 kontejner, hydr. ruka. Je dostupný také vestavěný dieselový motor s výkonem 221kW (300hp). Produkce stroje je až 160m3 za hodinu.



Kácecí hlava 18G

Tato hlava byla navržena pro rychlé paralelní nakládání dřeva. Její jednoduchá konstrukce z ní dělá velmi spolehlivého pracovníka. Pevně uchycený nůž je velmi snadný pro údržbu. Výměna kácecí hlavy je snadná a není k tomu potřeba žádných dalších nástrojů. Funkce naklání je již integrována přímo v zařízení. Hlava 18G se používá s hydr. rukama Kesla sérií 500–700.



TECHNICKÁ SPEC.

18G

Max. průměr řezání:	180 mm	7 "
Max. rozevření drapáku :	650 mm	25 "
Max. tlak:	190 bar	2 750 PSI
Doporučený průtok oleje:	40-60 l/min	10-16 gal/min
Výška v kácecí pozici:	440 mm	17.3 "
Váha:	183 kg	403 lbs
Doporučená přeprava:	traktor	

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Společnost Kesla si vyhrazuje právo na provedení změn.

Kácecí hlava 23G / 25G

Tato hlava byla navržena pro rychlé paralelní nakládání dřeva. Hlava 23G může být instalována na hydr. ruky Kesla sérii 100–500. Hlava 25G se používá na hydr. ruky Kesla sérii 500–700. Výměna kácecích hlav je snadná a hydraulicky ovládaný nůž je spolehlivější než běžná pila.



TECHNICKÁ SPEC.

23G

25G

Max. průměr řezání:	230 mm	9 "	250 mm	10 "
Max. rozevření drapáku:	630 mm	24.8 "	920 mm	36.2 "
Síla řezání:	95 kN	21 356 lb/ft	95 kN	21 356 lb/ft
Max. tlak:	200 bar	2 900 PSI	200 bar	2 900 PSI
Doporučený průtok oleje:	40-60 l/min	10-16 gal/min	50-100 l/min	13-26 gal/min
Výška v kácecí pozici:	700 mm	27 1/2 "	860 mm	33.8 "
Váha:	160 kg	350 lbs	290 kg	640 lbs
Doporučená přeprava:	Traktor		Vývážka	

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Společnost Kesla si vyhrazuje právo na provedení změn.

Drapák pro energetické dřevo F15E / F20E

Drapáky Kesla pro energetické dřevo byly navrženy pro manipulaci smíšenou siláž se senem. Výborně pracují v kombinaci se štěpkovači. Drapák je velmi robustní a spolehlivý



TECHNICKÁ SPEC.

F15E

F20E

Plocha při sevření:	0.12 m²	1.3 sq ft	0.18 m²	1.94 sq ft
Max pracovní tlak:	175 bar	2 500 PSI	230 bar	3 336 PSI
Síla sevření:	10.7 kN	2 400 lb/ft	15.3 kN	3 440 lb/ft
Doba otevření při 50 l/min (13 gpm):	1 s		1.1 s	
Doba zavření:	1.3 s		1.5 s	
Váha:	127 kg	280 lbs	120 kg	265 lbs

Tyto hodnoty jsou pouze orientační. Společnost Kesla si vyhrazuje právo na provedení změn.