

201TE Kácecí hlavice

Kácecí hlavice s akumulárními kleštěmi. Doporučeno pro malé lesní stroje a jeřáby s dosahem do 6,5 m.



SPECIFIKACE

Hmotnost: 130 kg
Úřez: 200 mm
(tvrdé dřevo, jako je dub, buk atd.
asi o 25 % méně)

Doporučený průtok hydr. oleje: 20-60 l/min
Doporučený hydr. pracovní tlak: 170-200 bar
Akumul. kleště pro úchop více kmenů: Ne

Pro jeřáby s dosahem do 6,5 m (15-40 kNm)

Volné připojení rotátoru (kolík se zajištěním)

VLASTNOSTI:

- Bezdrátové elektrické ovládání náklápění
- Silné a rychlé řezání stříhacími noži
- Možnost odvětvení stromů
- Skvěle funguje také jako nakládací drapák
- Není potřeba další hydraulika nebo elektrika, snadné připojení
- Neomezená rotace → Žádné hadice ani kabely, které by omezovaly.
- Vyrobeno z Hardox.



MODEL 201 NAHRADIL STARŠÍ MODEL 200 V ROCE 2025. Největší rozdíly a vylepšení jsou:

- Aktualizovaná hydraulika umožňuje rychlejší pohyby
- Silnější úchyty nožů dovolují použití různých nožů a umožňují snadnější řezání
- Koncový spínací ventil zajišťuje lepší stlačení drapáku a zabraňuje pohybu nožů při nakládání.
- Hydraulické hadice jsou jednodušší a lépe chráněné než u starého modelu.

201TE, LEHKÁ KÁCECÍ HLAVICE S DOBROU FUNKCÍ PRO STŘIHÁNÍ A NAKLÁDÁNÍ PRO MALÉ JEŘÁBY.

Vybavena funkcemi odvětvování a bezdrátovým elektrickým ovládáním pro nakládání. Dále též silnými a rychlými stříhacími noži s úřezem 20 cm.

Bezdrátově elektricky ovládaný náklon přesně kácí stromy. Umožňuje i zvedání stromů, které spadly, což usnadňuje manipulaci s nimi mezi zbylými stromy při nakládce. Přesun stromů ve vertikální poloze vyžaduje méně místa a zvyšuje efektivitu manipulace.

Nakládání hlavicí je stejně vynikající jako u běžného drapáku na dřevo.

Základní stroje pro 201TE: malé harvestory, malé forwardery, traktory a vyvážecí návěsy s jeřábem o dosahu do 6,5 m či rypadla od 1,5 do 3 t.



P & L, spol. s r.o., Oslavice 209, 594 01 Oslavice tel.: +420 724 141 801, www.pal.cz