

Zvláštní výbava



Mechanicky poháněný dělič stébel
Podporuje dopravu materiálu za obtížných podmínek.



GPS – sklizeň
Krátké hroty zlepšují přísun plodiny.



Nasaditelné hroty zvedačů stébel
Při extrémních polehlých porostech zvedačů kukuřičná stébla.



Mechanické řádkové navádění
Snímá řady prostřednictvím snímačů. Pro usnadnění práce řidiče.



Pohon
Optimální přenos sil výkonné samojízdné řezačky.



2 – stupňové řazení
optimalizuje rychlost vtažování zvláště při velkých děláčích řezanky.

Technika v detailech

Sériová výbava: 330 345 360 375

• MONTÁŽ:

Adaptér s odpovídajícím nosným rámem je určen pro montáž na samojízdné řezačky Case IH, Claas, Mengele, MF, New Holland, výškově stavitelné odstavné nohy.

• POHON:

Zajišťují příslušné elementy pohonu řezačky přes převodovky v olejové lázni a jistící spojky.

• ŽACÍ SYSTÉM:

Řádkově nezávislý systém s rychle otáčivými žacími rotory a volnoběhem v převodovce. Odřezávání po celé pracovní šířce (4,55 m) prostřednictvím uzavřeného vence vyměnitelných segmentů pilových nožů. Nože jsou potaženy wolfram karbidem.

• DOPRAVA MATERIÁLU

Rovnoměrný přísun v podélném směru k agregátu řezačky prostřednictvím pomalu otáčivých vtažovacích bubnů a příčných podávacích bubnů, čisté svazkování a přísun materiálu v podélném směru prostřednictvím spirálovitých podavačů a dvojice šikmých stupňovitých podávacích bubnů. Dvojice mechanicky poháněných děličů stébel pro extrémní polehlé porosty, výškově stavitelné zvedače stébel.

• PŘEPRAVA STROJE:

Vnější žací jednotky > 345, 360, 375 < jsou hydraulicky sklopné na přepravní šířku 3,00 m. Skládatelný ochranný kryt je vybaven směrovým a pozičním osvětlením. Sklopené jednotky mohou částečně překrývat hlavní osvětlení podle typů řezačky. Tento typ osvětlení musí být přemístěn na jiné místo dle příslušných dopravních předpisů. Závaží musí být umístěno v souladu s předpisy pro provoz vozidel.

• PŘEDPOKLADY NA ŘEZAČCE

Zástrčka pro poziční a směrová světla adaptéru.

Dvoučinný ovládací ventil pro sklápění jednotek. Kontrolujte těsnost ovládacího ventilu, popř. zajistěte kulovým ventilem. Minimální tlak 160 barů.

• TECHNICKÉ ÚDAJE:	330	345	360	375
Délka m:	2,06	2,06	2,06	2,06
Celková šířka m:	3,00	4,55	6,05	7,55
Výška m:	1,36	1,36 (1,50)	1,36 (2,26)	1,40 (2,30)
Pracovní šířka m:	3,00	4,50	6,00	7,50
Přepravní šířka m:	3,00	3,00	3,00	3,00
Hmotnost kg	1500	2100	2680	3250

• MOŽNOSTI MONTÁŽE:

Case IH				
6900, 7400, 780	•	•		
CHX 320, 420, 520, 620	•	•	•	•
Claas				
685, 685SL, 690, 690SL, 695, 695SL, 695 Mega	•			
820, 840, 860, 880				
830, 850, 870, 890, 900	•	•		
840, 830, 850, 870, 890, 900			•	
860, 880			•	
890, 900 + Speedstar				•
MF				
5130, 5150, 5170	•	•		
Mengele				
5200, 5500, 5600, 6000, 6500, 6600, 7000				
Mammut 5800, 6300, 6800, 7300, 7800	•	•		
New Holland				
FX 300, 375, 450				
FX 28, 38, 48, 58	•	•	•	
FX 30, 40, 50, 60	•	•	•	•
Krone				
Big X V8, V12				•

• ZVLÁŠTNÍ VÝBAVA:

Kapalinou chlazená rozjezdová spojka, mechanický výkyvný rám, elektronické navádění, GPS - dělič hroty, dvoustupňová převodovka, vyměnitelné plazy, pevné zvedače stébel

O firmě



Maschinenfabrik KEMPER GmbH & Co. KG
Založena 1908 ve městě Stadlohn (Westfalsko), vývoj, produkce a prodej zemědělských strojů, rozloha podniku 100 000 m², 220 spolupracovníků, moderní systémy a kompletace ve službách moderních zemědělců a profesionálních uživatelů.



Originální náhradní díly KEMPER

Originální náhradní díly zaručují bezproblémový provoz vašich adaptérů Champion

Produktová paleta KEMPER

- Řádkově nezávislé adaptéry s pracovními záběry až po 7,5 m.
- Kukuřičný adaptér CornStar s rotačním vtahováním
- Řádkově nezávislé nesené rezačky
- Projekt: transportní zařízení pro stroje CornStar

– Sklizeň kukuřice perfektní technikou –

Zastoupení pro ČR a SK:

P&L, spol. s r.o., Biskupice 206, 76341 Biskupice u Luhačovic, Tel: 577 113 985, Fax: 577 119 999, www.pal.cz

Sklízecí adaptéry Champion série 300

- | | | |
|----------------------|---|---|
| Řádkově nezávislé | • | mnohostranné využití |
| Krátká konstrukce | • | ovladatelnost na poli |
| Výkonnost bez konce | • | pracovní záběry 3 – 7,5 m |
| Servisní nenáročnost | • | nízká potřeba údržby |
| Zachování hodnoty | • | vysoká prodejní hodnota
použitého stroje |



Až 10 řádků najednou: Champion 330, 345, 360, 375



Adaptéry řady 300 odřezávají volným řezem bez proti-ostří. Rychle a nekompromisně. Až 10 žacích rotorů umožňuje nasazení nezávisle na řádkové rozteči a sklizené plodině. Díky řádkově nezávislé sklízecí technice je možné do porostu najíždět z jakékoliv strany. Toto je obzvláště důležité při polehlých porostech.

Modulární konstrukční systém

Vysoká kompaktnost dílů, servisní nenáročnost převodovky, nízké zatížení náprav díky krátké konstrukční délce a to znamená méně zadních závaží.



Wolfram karbidem potažené pilové nože

Vyrobeny s certifikátem kvality, žádné ztráty ostrosti při dlouhodobém používání, nižší zatížení spojky a převodovek



Rovnoměrný přísun sklizené plodiny v podélném směru k řezacím orgánům a čisté svazkování prostřednictvím šikmo umístěných stupňovitých bubnů po celé délce kanálu umožňují plné využití výkonu motoru samojízdné rezačky a zajišťují nejvyšší produktivitu při maximální kvalitě řezanky.

Formované uklízeče

Roztřepí ostré kukuřičné stonky, šetření pneumatik, podpora rychlejšího rozkladu.



Kapalinou chlazené třecí spojky

Kemper řešení pro optimální přenos sil, zabráňují přehřívání spojky, vyšší životnost možnost nahrazení stávajících spojky.



Řešení pro extrémní sklizňové podmínky



Doprava rostlin – kryty bubnů s větší dopravní plochou podávacích rotorů zlepšují dopravu materiálu k místu vstupu do řezačky ve ztížených podmínkách. Speciálně formované zábrany minimalizují ztráty palic v kopcovitých polohách. Oboustranně použitelné šroubované uklízeče čistí prostory od zbytků rostlin. Vedení rostlin k řezacímu agregátu i v těžkých podmínkách podporuje rovněž dvojice nově tvarovaných spirálovitých podavačů.



Rovnoměrné zhuštění



Maximální kvalita řezanky



Mechanické vyrovnávání výkyvného rámu pro optimální přizpůsobení se povrchu a rovnoměrnou délku stříště v kopcovitých polohách. Žádný přenos nerovností povrchu od řezačky na adaptér. Nezávisle na řezačce a řezacím agregátu. Možnost následného vybavení.
Nově: s pružinovou regulací.



Opotřebitelné plazy – na přání mohou být adaptéry série 300 vybaveny šroubovanými opotřebitelnými plazy. Tyto v extrémních podmínkách zabráňují opotřebení nosníku převodovek.



Šroubované uklízeče – všechny podávací rotory série 300 jsou vybaveny oboustranně použitelnými šroubovanými uklízeči, které nekompromisně uklízí zbytky za všech podmínek.



330 – krátká kompaktní konstrukce
Nižší zatížení náprav, méně závaží. Nižší zhutnění půdy.



330 – 3 m pracovní záběr = 4 řádky à 75 cm
Možnost až 10 řádků najednou

Série 300: 4 pracovní šířky



345 – 4,5 m pracovní záběr, 6 řádků à 75 cm

Mnohostranné využití, kukuřice, čirok, slunečnice, GPS, řepka, konopí, sloní tráva atd.



345 – transportní šířka 2,98 m, perfektní výhled pro řidiče



360 – 6 m pracovní záběr, 8 řádků à 75 cm

Velký výběr pro každou samojízdnou řezačku ten správný adaptér



360 – transportní šířka 2,98 m, perfektní výhled pro řidiče



375 – 7,5 m pracovní záběr, 10 řádků à 75 cm

Nízká servisní náročnost a opotřebení a minimální náročnost na údržbu



375 – transportní šířka 2,98 m, hydraulické dvojité sklápění pro ještě lepší výhled pro řidiče