

Víceúčelový stroj do specifických podmínek. V Lukově vsadili na Köckerling

Akciová společnost PODHORAN LUKOV a. s. se dlouhodobě věnuje zemědělské výrobě, která má v tomto regionu bohatou tradici. V roce 2022 se podnik rozhodl přejít na ekologické hospodaření. Společnost obhospodařuje 400 hektarů zemědělské půdy, z nichž přibližně 250 hektarů tvoří trvalé travní porosty a 150 hektarů orná půda. K efektivnímu hospodaření teď podniku pomáhají luční brány Köckerling Grasmaster 600.

„Louky jsou často mezi lesy, kde je velký výskyt zvěře, nejen tradičních divokých prasat, ale například i daňků. Pravidelná péče je tak nezbytná. Na jaře i na podzim se snažíme provést údržbu trvalých travních porostů pomocí lučních bran a smyků,“ vysvětluje Ladislav Plšek, předseda představenstva PODHORAN LUKOV.

V rámci ekologického hospodaření musel PODHORAN LUKOV nahradit některé chemické zásahy mechanickými metodami. Po pečlivém výběru se podnik rozhodl pro luční brány Köckerling Grasmaster 600, které byly podrobeny praktickým zkouškám jak na orné půdě, tak na lou-

kách poškozených zvěří. Po úspěšných testech byla objednána souprava s pracovním záběrem šest metrů, která nyní pomáhá jak při údržbě luk, tak při mechanické regulaci plevelů na orné půdě. Stroj si podnik pořídil od firmy P & L. A s jeho výkony jsou zemědělci z Lukova spokojeni. Oceňují kvalitní a masivní konstrukci Grasmasteru 600 i to, že se dokáže přizpůsobit různému povrchu. Pracovní sekce bran se dají různě nastavovat, síla přítlaču se ovládá hydraulicky přímo z kabiny traktoru.

„Brány využíváme na jaře i na podzim. Pokud jsou správně nastaveny a použity



Luční brány Köckerling Grasmaster nekompromisně vyvážejí starou trávu, srovnají pozemek po krtincích a rozryté plochy po lesní zvěři, eventuelně dosejí poškozené plochy. Mohou se použít i pro vláčení plevelů v jařních.

ve správném termínu a při vhodných vláhových podmínkách, odvedou i na orné

půdě při mechanické likvidaci plevelů kvalitní práci. A to je pro nás velmi důležité, protože v ekologii je boj s plevelem na orné půdě velmi složitý. Navíc provzdušněním povrchu půdy pomáhají nastartovat růst obilnin,“ dodává Ladislav Plšek.

Živočišná výroba je v podniku zaměřena na chov skotu masného plemene limousine, přičemž základní stádo čítá kolem 120 kusů. Skot má od května do listopadu k dispozici 150 hektarů pastvin, během zimních měsíců je ustájen na farmě v Kašavě. Rostlinná výroba slouží primárně k produkci krmiva pro skot, přičemž zhruba polovina orné půdy je určena právě pro tuto potřebu. Na zimu se připravuje senáž a seno, přičemž postupně roste podíl ploch určených k výrobě objemného krmiva

Köckerling: Historie plná inovací

Firma Köckerling má dlouhou a bohatou historii plnou inovací. Založena byla před více než stoletím a od té doby se neustále vyvíjí, aby vyhověla náročným požadavkům moderního zemědělství. V průběhu let se firma zaměřila na vývoj a výrobu strojů, které nejen zvyšují produktivitu, ale také přispívají k udržitelnosti a ochraně životního prostředí. V České republice patří mezi tradiční a osvědčené výrobce zemědělské techniky.

Navazující výroba a průmyslové aktivity

Vedle zemědělské činnosti se PODHORAN LUKOV a. s. věnuje také rozsáhlé vý-

robní činnosti, která tvoří podstatnou část obrátu společnosti. Historie této výroby sahá až k původnímu zemědělskému družstvu, které v důsledku hospodaření v méně úrodném regionu rozvinulo přidruženou výrobu. Dnes tvoří kovovýroba více než 80 procent obrátu společnosti, přičemž hlavní produkcí jsou kontejnery pro nákladní dopravu, zemědělství a lesnictví. Specializace podniku spočívá v zakázkové výrobě kontejnerů na míru, včetně modelů s výtlačným čelem, pohyblivou podlahou nebo sušicími a lisovacími funkcemi. Ročně podnik vyrobí přibližně 1500 kontejnerů, přičemž více než 95 procent produkce směřuje na export do zemí Evropské unie.

Jaroslav Kropáč



ALLROUNDER -profiline-

výkonný kombinátor pro mělké zpracování půdy

Pro předsetovou přípravu, zapravení kejdý a digestátu, ošetření podmltky. Mechanické nebo hydraulické nastavení hloubky zpracování. V pracovních záběrech od 6,00 m do 14,50 m.

