



HORNET



	180	200	230
 m³	2,5	2,7	3
 h m	2,2	2,2	2,2

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA - CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - TECHNISCHE DATEN - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS									
MODELLO MODEL MODEL MODELL MODELO									
	A - B - C	mm - inch	rpm	CV - KW	N°	Kg - lb	N°	N°	N°
180	2100 - 2450 - 1800	1800 - 71	540	80 - 59	4	1200 - 2645	84	62	56
200	2300 - 2450 - 1800	2000 - 79	540	90 - 66	4	1300 - 2866	124	68	62
230	2500 - 2450 - 1800	2300 - 90	540	100 - 73	4	1500 - 3307	136	74	68

1

- Grandi estensioni e paddock cavalli.
- Grandes extensiones y prados.
- Breite Felder und Paddocks.
- Great extensions and horses paddock.
- Grandes extentions et paddocks chevaux.
- Большие пространства и выгулы для лошадей

2

- Trasportabile per strada.
- Transportable por carretera.
- Straßenverkehr geeignet.
- Transportable on roads.
- Transportable sur routes.
- Возможность транспортировки по дорогам



- Attacco al trattore Cat. I
- Trasmissione a bagno d'olio con ruota libera
- Slitte di appoggio regolabili in altezza
- Cinghie dentate
- Cuscinetti rotore a doppio rullo oscillante
- Rotore Bilanciato elettronicamente
- Pulegge trasmissione bilanciate elettronicamente
- Diametro rotore 194mm
- Rullo di appoggio autopulente regolabile in altezza
- Diametro rullo 194mm
- Contro coltello
- Diametro di taglio
- Velocità di taglio 52m/sec



- Tractor linkage Cat.I
- Oil sealed transmission with free wheel
- Supporting slides height adjustable
- Toothed belts
- Rotor bearings with double oscillating roller
- Electronically balanced rotor
- Electronically balanced transmission pulleys
- Rotor diameter 194mm
- Self cleaning supporting roller adjustable in height
- Roller diameter 194mm
- Counter blade
- Cutting speed 52m/sec



- Attelage tracteur Cat. I
- Transmission bain d'huile avec roue libre
- Patins d'appui réglables en hauteur
- Courroies dentées
- Roulements rotor à double rouleau oscillant
- Rotor équilibré électroniquement
- Poulies transmission équilibrées électroniquement
- Diamètre rotor 194mm
- Rouleau d'appui auto nettoyant réglable en hauteur
- Diamètre rouleau 194mm
- Contre couteau
- Vitesse de coupe 52m/sec



- Traktor Anhängung Kat. I
- Ölbad-Getriebe mit Freilauf
- Verstellbare Stützkufe
- Gezackte Treibriemen
- Rotor Lager mit doppel-schwankendem Roller
- Rotor elektronisch balanciert
- Treibrollen elektronisch balanciert
- Rotor Durchmesser 194mm
- Verstellbare Stützwalze selbstreinigend
- Walze Durchmesser 194mm
- Gegenschneide
- Vorschubgeschwindigkeit 52m/sec



- Conexión Cat. I
- Transmisión con rueda libre
- Patines de apoyo ajustables
- Correas dentadas
- Rodamientos rodillos oscilantes doble (rotor)
- Rotor balanceado electronicamente
- Poleas de transmisión balanceadas electronicamente
- Diámetro rotor 194mm
- Rodillo de apoyo autolimpiante y ajustable
- Diámetro rodillo 194mm
- Contracuchilla
- Velocidad de corte 52m/sec



- Крепление к трактору цеп. I
- Трансмиссия с обгонной муфтой
- Регулируемые по высоте опорные салазки
- Клиновые ремни
- Роторные подшипники с двойными качающимися шариками
- Электронно-сбалансированный ротор
- Электронная балансировка приводного шкива
- Диаметр ротора 194mm
- Опорный самоочищающийся регулируемый по высоте ролик
- Диаметр ролика 194mm
- встречное лезвие
- Скорость резки 52m/sec