



Servis, za kterým stojí lidé

SARCLERSE

Prutové brány – nesené



Technický popis stroje:

- Sklopné provedení do 3 m přepravní šířky.
- Standardní sklápění ramen nebo systém sklápění „scissor“ nad 9 m záběru.
- Prutové brány jsou vybaveny dvojitými pruty přizpůsobenými vašim plodinám a jsou rychle upevněny pomocí kolíkových svorek.
- Montážní systém eliminuje vůli (upevnění s konstantním pružným tlakem) mezi nosnou trubkou a dvojitými pruty.
- Spona je pevně držena na trubce díky konstantnímu tlaku prutů, což zaručuje správnou polohu prutů.
- Rozteč mezi pruty 25 mm.
- Pruty o průměru 7 mm a délkou 430 mm (plecí brány) nebo průměr 8 mm a délkou 530 mm pro TTP.
- Manuální nebo hydraulický systém seřízení pro nastavení agresivity prutů.



Technické parametry	Nesené								
Pracovní záběr (m)	1,5	3	4,5	4,5	6	7,5	9	9	12
Rám	Pevný			Sklopný				Scissor	
Přepravní výška (m)	-	-	-	1,45	2,2	2,95	3,7	2,5	3,25
Počet sekcí	1	2	3	3	4	5	6	6	8
Počet hrotů	30	60	90	90	120	150	180	180	240
Počet prstů	60	120	180	180	240	300	360	360	480
Počet kol	2	2	2	2	2	4	4	4	4
Výkon traktoru (hp)	15	25	35	35	50	60	80	80	90
Hmotnost (kg)	290	290	544	586	636	837	1100	1212	1500



P & L, spol. s r. o., tel.: +420 602 502 207, e-mail: carre@pal.cz

www.pal.cz



Servis, za kterým stojí lidé

SARCLERSE

Prutové brány – návěsné



Technický popis stroje:

- Sklopná verze pro přepravní šířku 3 m.
- Prutové brány jsou vybaveny dvojitými pruty přizpůsobenými vašim plodinám a jsou upevněny pomocí kolíkových svorek pro rychlou výměnu.
- Montážní systém eliminuje vůli (upevnění s konstantním pružným tlakem) mezi nosnou trubkou a dvojitými pruty.
- Spona je pevně držena na trubce díky konstantnímu tlaku prutů, což zaručuje správnou polohu prutů.
- Rozteč mezi pruty 25 mm.
- Pruty o průměru 7 mm a délkou 430 mm (plecí brány) nebo průměr 8 mm a délkou 530 mm pro TTP.
- Manuální nebo hydraulický systém seřízení pro nastavení agresivity prutů.
- Tažená verze od 15 m pracovního záběru má homologaci pro přepravu s maximální šířkou 2,7 m.



Technické parametry	Návěsné			
Pracovní záběr (m)	15	18	21	24
Přepravní výška (m)	3,7	3,7	3,7	3,7
Počet sekcí	10	12	14	16
Počet hrotů	300	360	420	480
Počet prstů	600	720	840	960
Počet kol	4	4	4	4
Výkon traktoru (hp)	110	120	130	150
Hmotnost (kg)	3500	3800	4100	4700

